S 1326

KLIMATYZATOR STACJONARNY SPLIT






Typ produktu	**klimatyzator stacjonarny**
Marka	**Zibro**
Model	**S 1326**
Kolor	**Biały**
Kod Ean jednostka wew./zew.	**8713508735634/8713508735641**


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

		Chłodzenie	Grzanie
EER / COP*	W/W	3,22	3,63
Klasa energetyczna		A	A
Moc (nom.)	kW	2,6	2,8
Zużycie energii (nom.)	kW	0,81	0,77
Przepustowość powietrza (min.-max.)	m3/h		330 - 480
Kubatura chłodzenia	m3		65 - 90
Ilość kondensowanej wody**	L/24h		24
Praca w zakresie temperatur	st.C		(-15) - 43
Regulacja termostatu w zakresie	st.C		17 - 30
Czynnik chłodniczy/ładunek	R/gr		R410A/620
Poziom hałasu jed. wew./jed. zew.	dB(A)		34-40/53
Odległość jed. wew. a zew. poziom/pion max	m		20/8
Wymiary jed. wew. (szer. x wys. x głęb.)	mm		790 x 275 x 190
Wymiary jed. zew. (szer. x wys. x głęb.)	mm		700 x 535 x 235
Waga jed. wew./jed. zew.	kg		9/25
Klasa bezpieczeństwa jed. wew./jed. zew.	IP		IP20/IP24
Gwarancja	lata		3
Instrukcja w języku			polskim

* - wg. normy EN 14511-2007
** - w 32 st.C, 80% wilgotności









Opakowanie zbiorcze
20 ft = ...
40 ft = 292
HQ = 254

Wymiary opakowania
Szer.xGłęb.xWys.
jednostka wew.= 865x350x265 mm
jednostka zew.= 815x325x580 mm

Waga opakowania
= 11,0 kg
/27,0 kg

AKCESORIA

	Kod EAN
Pilot zdalnego sterowania	8713508752587
Uchwyt mocowania pilota	
Baterie AAA (2 szt.)	
Instrukcja użytkowania	PL
Instrukcja montażu	PL

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Nazwa	Kod EAN



S 1326 KLIMATYZATOR STACJONARNY SPLIT

ZALETY PRODUKTU



Chłodzenie + Odwilżanie + Grzanie (pompa ciepła): Klimatyzator jest kompletnym systemem kontroli temperatury powietrza. Może chłodzić, odwilżać i grzać powietrze.

Klimatyzacja: W trybie chłodzenia jednostka tworzy przyjemny i orzeźwiający nawiew zimnego powietrza.

Grzanie: W trybie grzania jednostka tworzy komfortowe, przyjemne ciepło. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła wydajność grzewcza klimatyzatora sięga 360%!

Odwilżanie: W trybie odwilżania i chłodzenia powietrze w pomieszczeniu jest dodatkowo osuszane.



Zabezpieczenie przed zamarznięciem: Jednostka zewnętrzna wyposażona jest w elementy grzejne PTC. Gdy w zimie klimatyzator pracuje w trybie ogrzewania sytem PTC zapobiega obladzaniu tacki ociekowej, sprawia że skroplona podczas pracy klimatyzatora woda osiąga punkt odpływowy bez niebezpieczeństwa zamrożenia. Dodatkowo również w kable grzewcze PTC wyposażona jest sprężarka dzięki czemu może uruchomić się i działać w niskich temperaturach.



System utrzymywania dodatniej temperatury w pomieszczeniu: Uruchomienie funkcji antyzamro-żeniowej powoduje utrzymywanie w pomieszczeniu stałej temperatury w zakresie 8-10 st.C. W okresie zimowym funkcja chroni pomieszczenie przez przemarznięciem, przy możliwie jak najniższym zużyciu energii.



Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy: W klimatyzatorze zastosowano aktualnie najbardziej przyjazny i wydajny czynnik chłodniczy dostępny w klimatyzacji - R410A.

System Turbo: W trybie Turbo klimatyzator osiąga zadaną temperaturę w najkrótszym czasie.



3-Warstwowy filtr powietrza: Klimatyzator wyposażony jest w 3-wartwowy filtr powietrza firmy 3M oczyszczający cyrkulujące w pomieszczeniu powietrze. Filtr wychwytuje z powietrza alergeny takie jak bakterie, kurz i pyłki z wydajnością do 80%. Aktywny filtr węglowy usuwa nieprzyjemne zapachy, a ekranowy filtr powietrza wychwytuje duże cząsteczki kurzu. Filtr może być czyszczony za pomocą odkurzacza i/lub letniej wody. Po 2-3 sezonach filtr może wymagać wymiany na nowy.



Pilot zdalnego sterowania: Urządzenie można obsługiwać za pomocą łatwego w obsłudze i wyposażonego w ekran LCD pilota. Zasięg działania pilota wynosi 8 metrów. W komplecie z pilotem znajduje się uchwyt do montażu na ścianie.

Regulowany przepływ powietrza: Przy użyciu funkcji SWING automatycznie można regulować strumień powietrza w płaszczyźnie góra-dół. Ręcznie można regulować przepływ powietrza w kierunkach lewo-prawo.



Tryb nocny: Ustawienie klimatyzatora w tryb nocny powoduje, że pozwala on automatycznie na wzrost (latem) lub spadek (zimą) temperatury o 1 st.C co godzinę przez 2 kolejne godziny, następnie utrzymuje stałą temperaturę przez 5 godzin i wyłącza się. Tryb ten pozwala na ustawienie najbardziej komfortowej temperatury do snu i jednocześnie oszczędza energię.



Regulowana prędkość wentylatora: Za pomocą przycisku FAN SPEED możemy regulować prędkość pracy wentylatora w 4 zakresach: automatyczny, niski, średni lub wysoki.

Tryb automatyczny: Klimatyzator dzięki stałej kontroli temperatury może być ustawiony w tryb automatyczny zarówno korzystając z funkcji chłodzenia, grzania czy odwilżania.

Funkcja automatycznego restartu: Jeżeli w trakcie pracy urządzenia dojdzie do awarii zasilania, stan pracy przed awarią jest zapamiętywany i urządzenie zacznie działać automatycznie po przywróceniu zasilania.



Timer: Korzystając z funkcji TIMER w zakresie od 30 minut do 24 godzin możemy zaprogramować automatyczne uruchomienie lub wyłączenie klimatyzatora.

Estetyczne opakowanie: Klimatyzator pakowany jest w estetyczne, wysokiej jakości opakowanie, zawierające zdjęcia i opisy podstawowych funkcji w 13 językach.